

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10. ....

### Flügelverriegelung FV3

Leistungsfähige Flügelverriegelung zur elektromotorischen Ver- und Entriegelung von Fensterflügeln, in robuster korrosionsbeständiger Ausführung. Optimierung des Dichtschlusses über verstellbaren Verriegelungswinkel, mit integrierter elektronischer Lastabschaltung und Schließfolgesteuerung für Antriebsausführung (S1) ohne Abschalt elektronik

Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Stromaufnahme Öffnungsantriebe:	max. 0,8 A
Ruhestromaufnahme	ca. 30 mA
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 30
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Gehäuse:	Aluminiumprofil (B x H ) 35 x 35 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

#### Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

#### Ausführung:

- ( ) 1fach-Verriegelung links (L = 420 mm)
- ( ) 1fach Verriegelung rechts (L =420 mm)
- ( ) 2fach Verriegelung (L = 2000 mm)
- ( ) 3fach Verriegelung (L = 2000 mm)

#### Öffnungsrichtung Fensterflügel

(..) Einwärts öffnend (..) Auswärts öffnend

#### Optionen:

Unterlagen für Flügelverriegelung und Verriegelungswinkel zum Ausgleich von Flügelüberschlägen

Inkl. Verriegelungswinkel

Leitfabrikat: **Aumüller FV 3**

Angebotenes Fabrikat:\_\_\_\_\_

1.0.20. ....

**Unterlage 415 mm** für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei Kippflügelüberschlag  $\geq 10$  mm  
Abmessungen 415 x 35 x 10 mm ( B x H x T )

Leitfabrikat: **Aumüller Unterlage für Kippflügel**

Angebotenes Fabrikat:\_\_\_\_\_

1.0.30. ....

**Unterlage 20 mm** für Verriegelungswinkel zu FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei Kippflügelüberschlag  $\geq 7$  mm  
Abmessungen 70 x 30 x 20 mm ( B x H x T )

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Leitfabrikat: <b>Aumüller Unterlage 20 mm</b>			
	Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.40.		.....	.....	.....
	<b>Anbauplatte 415 mm</b> für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 415 x 60 x 5 mm ( B x H x T )			
	Leitfabrikat: <b>Aumüller Unterlage für Kippflügel</b>			
	Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.50.		.....	.....	.....
	<b>Anbauplatte 1200 mm</b> für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 1200 x 60 x 5 mm ( B x H x T )			
	Leitfabrikat: <b>Aumüller Unterlage für Kippflügel</b>			
	Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.60.		.....	.....	.....
	<b>Anbauplatte 2000 mm</b> für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 2000 x 60 x 5 mm ( B x H x T )			
	Leitfabrikat: <b>Aumüller Unterlage für Kippflügel</b>			
	Angebotenes Fabrikat: _____			