

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

Flügelverriegelung FV4 V2 M-com

Leistungsfähige Flügelverriegelung für NRA/RWA und Lüftungsanwendung zur elektromotorischen Ver- und Entriegelung von Fensterflügeln mit Schließfolgesteuerung für Antriebe mit integrierter Lastabschaltung S3 und S12 geeignet für Profilanbau

Leistungsmerkmale:

- Robustes korrosionsbeständiges Alugehäuse
- Schließfolgesteuerung über Kommunikationsader
- Einstellbarer Verriegelungszapfen für optimierten Dichtschluss
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerung per Plug and Play mit M-Com möglich.

Ausführung:	FV4
Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Anschlussart:	Sternverdrahtung mit M-com
Ruhestromaufnahme	ca. 30 mA
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 30
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Gehäuse:	Aluminiumprofil (B x H) 35 x 35 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Ausführung:

() 1fach-Verriegelung links (L = 420 mm) () 1fach Verriegelung rechts (L =420 mm)
 () 2fach Verriegelung (L = 1200 mm () 2fach Verriegelung (L = 2000 mm)

Öffnungsrichtung Fensterflügel

(..) Einwärts öffnend (..) Auswärts öffnend

Optionen:

- Unterlagen für Flügelverriegelung und Verriegelungswinkel je nach Profil
- Schließfolge über Kommunikation programmierbar, Parallelanschluss von Verriegelung und Antrieb

Inkl. Verriegelungswinkel

Leitfabrikat: **Aumüller FV4 V2 M-Com**

Angebotenes Fabrikat:_____

1.0.20.

.....

Unterlage 415 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4
 erforderlich bei Kippflügelüberschlag ≥ 10 mm
 Abmessungen 415 x 35 x 10 mm (B x H x T)

Leitfabrikat: **Aumüller Unterlage FV 10mm**

Angebotenes Fabrikat:_____

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
1.0.30.	<p>Unterlage 20 mm für Verriegelungswinkel zu FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei Kippflügelüberschlag ≥ 7 mm Abmessungen 70 x 30 x 20 mm (B x H x T)</p> <p>Leitfabrikat: Aumüller Unterlage FW 20 mm</p> <p>Angebotenes Fabrikat:_____</p>
1.0.40.	<p>Anbauplatte 415 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 415 x 60 x 5 mm (B x H x T)</p> <p>Leitfabrikat: Aumüller Anbauplatte auswärts</p> <p>Angebotenes Fabrikat:_____</p>
1.0.50.	<p>Anbauplatte 1200 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 1200 x 60 x 5 mm (B x H x T)</p> <p>Leitfabrikat: Aumüller Anbauplatte auswärts</p> <p>Angebotenes Fabrikat:_____</p>
1.0.60.	<p>Anbauplatte 2000 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 2000 x 60 x 5 mm (B x H x T)</p> <p>Leitfabrikat: Aumüller Anbauplatte auswärts</p> <p>Angebotenes Fabrikat:_____</p>