

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

Flügelverriegelung FV4 S3

Leistungsfähige Flügelverriegelung zur elektromotorischen Ver- und Entriegelung von Fensterflügeln, in robuster korrosionsbeständiger Ausführung. Optimierung des Dichtschlusses über verstellbaren Verriegelungswinkel, mit integrierter elektronischer Lastabschaltung und Schließfolgesteuerung für Antriebsausführung: S2 / S3 / S12 /

Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Stromaufnahme Öffnungsantriebe:	max. 3,0 A
Ruhestromaufnahme	ca. 30 mA
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Schutzart:	IP 30
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Gehäuse:	Aluminiumprofil (B x H) 35 x 35 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Ausführung:

- () 1fach-Verriegelung links (L = 420 mm)
- () 1fach Verriegelung rechts (L =420 mm)
- () 2fach Verriegelung (L = 1200 mm)
- () 2fach Verriegelung (L = 2000 mm)

Öffnungsrichtung Fensterflügel

(..) Einwärts öffnend (..) Auswärts öffnend

Optionen:

Unterlagen für Flügelverriegelung und Verriegelungswinkel zum Ausgleich von Flügelüberschlägen

Inkl. Verriegelungswinkel

Leitfabrikat: **Aumüller FV4 S3**

Angebotenes Fabrikat:_____

1.0.20.

.....

Unterlage 415 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei Kippflügelüberschlag ≥ 10 mm
Abmessungen 415 x 35 x 10 mm (B x H x T)

Leitfabrikat: **Aumüller Unterlage für Kippflügel**

Angebotenes Fabrikat:_____

1.0.30.

.....

Unterlage 20 mm für Verriegelungswinkel zu FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei Kippflügelüberschlag ≥ 7 mm
Abmessungen 70 x 30 x 20 mm (B x H x T)

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Leitfabrikat: Aumüller Unterlage 20 mm			
	Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.40.	
	Anbauplatte 415 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 415 x 60 x 5 mm (B x H x T)			
	Leitfabrikat: Aumüller Unterlage für Kippflügel			
	Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.50.	
	Anbauplatte 1200 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 1200 x 60 x 5 mm (B x H x T)			
	Leitfabrikat: Aumüller Unterlage für Kippflügel			
	Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.60.	
	Anbauplatte 2000 mm für Flügelverriegelung FV 1 / FV 3 / FV 4 erforderlich bei auswärts öffnenden Fensterflügeln Abmessungen 2000 x 60 x 5 mm (B x H x T)			
	Leitfabrikat: Aumüller Unterlage für Kippflügel			
	Angebotenes Fabrikat: _____			