

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....1.....

.....

.....

Verriegelungsantrieb FVU x

Universell einsetzbarer Verriegelungsantrieb zur elektromotorischen Ver- und Entriegelung von Fensterbeschlägen.

Mit M-COM tauglicher elektronischer Lastabschaltung und Folgesteuerung über Kommunikationsader für Antriebsausführung: S3 / S12.

Besondere Merkmale:

- Einstellbare Verriegelungsrichtung durch Taster
- Automatisches Abschalten beim Erreichen der Endposition
- Mitnehmer betätigt Fensterverriegelungssystem über eine zusätzlich Schließrolle
- Variable Montage wahlweise Flügelanbau, Rahmenmontage oder integriert
- Kompakte Bauform mit nur 26mm Platzbedarf
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerung per Plug and Play mit M-COM.

Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Anschlussart:	Sternverdrahtung mit M-COM
Schubkraft max:	600 N
Losbrechkraft max:	1000 N
Laufzeit:	5,0 sec
Abschaltstrom max:	1,0 A
Bemessungsaufnahme:	15 W
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Hublänge:	18 mm (+/-1mm)
Schutzart:	IP 32
Lebensdauer:	10.000 Zyklen
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....60 °C
Gehäuse Aluminium:	E6/C-0 (B x H x L) 26 x 26 x 415 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, 3m lang 3 x 0,5mm ²

Zulassung:

Baureihe vom IFT **Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Varianten:

() FVUI für profilintegrierte Montage mit manueller Notentriegelung wechselbare Riegelplatte

(X) FVUR für Flügelmontage oder auswärts öffnende Flügel wechselbarer Mitnehmer

() FVUB für Blendrahmenmontage an einwärts öffnende Flügel rechte und linke Verriegelung lieferbar verschiedene Mitnehmer optional

() FVUE für Blendrahmenmontage mit Einpunktverriegelung für Flügel ohne Riegelstange incl. Verriegelungswinkel B18

Leitfabrikat: **Aumüller FVU x**

Angebotenes Fabrikat: _____